

Proyectores Láser - Imágenes Realistas para Experiencias Inmersivas

- * Brillo de 5000 ANSI Lúmenes
- * Tecnología Láser de hasta 20,000 hrs.
- * Instalación Flexible: Desplazamiento de lente / Operación 24/7
Corrección trapezoidal / Corrección de esquinas / Instalación 360°
- * Tecnología DustGuard Pro con protección contra polvo
- * Rueda de color que reproduce el 92% de Rec.709
- * Compatible con los Sistema de Control por Red



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	5000 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	WUXGA (1920x1200)
	Relación de Aspecto	16:10 / 16:9 / 4:3 / Auto / Real
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) / Cobertura 92% de Rec.709
	Fuente de Luz	Láser
Óptico	Vida de Fuente de Luz	20,000 hrs.
	Índice de Proyección	1.36 - 2.18
	Zoom Ratio	1.6x
	Lente	F/# = 1.81 ~ 2.1, f = 14.3 ~ 22.9 mm
	Ajuste de Lente	Manual
	Corrección Trapezoidal	2D, Vertical $\pm 30^\circ$; Horizontal $\pm 30^\circ$
	Desplazamiento de Lente	Vertical: -60% ~ +60% / Horizontal: -23% ~ +23%
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~200" / Máximo: 30"~300"
	Modos de Imagen	3D, Brillante, Infografía, Presentación, sRGB, Usuario 1, Usuario 2, Video
	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta WUXGA_RB (1920 x 1200)
	Frecuencia Horizontal	15K~102KHz
Compatibilidad	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
	Compatibilidad HDTV	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
I/O Interface	Compatibilidad de Video	NTSC, PAL, SECAM
	PC in (D-sub 15pin)	x1
	Monitor out (D-sub 15pin)	x1
	HDMI in	(x2) HDMI-1 (1.4a/HDCPI.4) / HDMI-2 (1.4a/HDCPI.4)
	USB Tipo A	(x1) (2.0/Suministro de energía 1.5A)
	3D Sync in / out	x1 / x1
	LAN (RJ45)	x1
	HDBaseT (RJ45)	(x1) Control/Video/Audio
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	DC 12V Trigger (3.5mm Jack)	x1
	Video Compuesto / Componentes	x1 / x1
	IR Receiver	(x2) Frente / Atrás
	Bocina	(x2) 10W
	Audio L/R in (RCA)	x1
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	x1 / x1
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	415W
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	37/30 dB
Peso/Dimensión	Temperatura de Operación	0~40°
	Peso (kg)	6.3 Kg.
Accesorios	Dimensiones (WxHxD) (mm)	416x166 x 351 mm
	Incluidos	Control remoto con batería / Cable de poder y HDMI / Guía instalación / Garantía
Otros	Características	BrilliantColor, DynamicBlack, Auto apagado, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, Bloqueo de panel, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital 2x, Corrección de color en pared, Closed captioning, Salida de audio variable, Operación 24/7, Barra de seguridad, Seguridad kensington, Instalación 360° Vertical u Horizontal, Control Crestron / PJ-Link / Extron / AMX / RoomView, Tecnología DustGuard Pro / Láser BlueCore / LumiExpert.

